



## BİLFA MACUN

STİREN AKRİLİK KOPOLİMER ƏSASLI  
XARİCİ MƏKAN DİVAR MACUNUDUR



### XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Hər cür hava şəraitinə dözümlü olub, divarın nəfəs almasına maneə olmayan və su izolyasiyası yaradan akrilik macundur. Daha əvvəl boyanmış və qabarmış xarici səthlərin təmizlənməsi ilə yaranan boşluqların doldurulmasında dolğu vəzifəsini yerinə yetirir. Su və nəmə qarşı müqaviməti güclüdür. Çox sağlam və bərabər düzlükdə bir səth yaradır. Quruduqdan sonra BİLFA AKRİLİK ASTAR istifadə etmək şərti ilə, hər cür boya istifadə oluna bilər.

### İSTİFADƏ QAYDALARI

Binaların xarici səthlərində suvaq izlərini yox etmək, çatları doldurmaq, düzgün səth əldə etmək üçün istifadə olunur. İki qat tətbiq olunur. Tətbiq ediləcək səthin sağlam, quru, təmiz və özünü daşıya biləcək vəziyyətdə olmalıdır. Beton, brüt beton və yeni suvaqlı səthlərdə quruma zamanına riayət edilməlidir (28 gün). Yalnız ilk qat quruyub sərtləşdikdən sonra (24 saat) ikinci qat tətbiq oluna bilər. Quruduqdan sonra BİLFA AKRİLİK ASTAR istifadə etmək şərti ilə, hər cür boya istifadə oluna bilər. Əsintili və isti havalarda tətbiq etmə məsləhət edilmir. Temperaturun +5 və +30°C arasında olmasına diqqət edilməlidir.

### İNCƏLTMƏ

İncəltməyə ehtiyac yoxdur. İstifadəyə hazır haldadır.

### SƏRFİYYAT

1 kv.b üçün 0,5-1,5 kq-dır.

### DEPOLAMA

Açılmamış qablaşdırmada sərin və quru yerdə dondan, günəş işığından qorunaraq 3 il saxlanıla bilər. Məhsulun qapağını istifadədən sonra hava almayacaq şəkildə bağlayın.

### QABLAŞDIRMA

4.5 kq, 10 kq, 25 kq

