



## SELLÜLOZİK DOLĞU VERNİK



**NİTROSELÜLOZ REÇİNƏ ƏSASLI,  
SÜRƏTLİ QURUYAN, TƏK KOMPONENTLİ,  
KEYFİYYƏTLİ BİR DOLĞU VERNİKDİR.**

### XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Tətbiq edildiyi səthə mükəmməl şəkildə yapışır. Hər növ taxta, mdf, parket kimi səthlərə çəkilə bilər. Tez quruyur və asan sumbatalanır. Tətbiq edildiyi səthlərdəki məsamələri dolduraraq daha sonra istifadə ediləcək laklar üçün düzgün və hamar səth yaradır.

### İSTİFADƏ QAYDALARI

Selülozik dolğu lakı istifadə ediləcək səthlər hər növ kir, yağ, toz kimi (lakin səthə yapışmasına mane olacaq) vasitələrdən təmizlənməlidir. Təmizlənmiş səthlər sumbatalanmalıdır. Səthlərə pistole, rulo və ya fırça ilə tətbiq edilir. Pistole ilə tətbiqində (incə) 2-3 qat çarpaz olaraq atılmalı və qatlar arasında 5-10 dəqiqə gözlənilməlidir. Fırça ilə istifadədə 2-3 qat çarpaz olaraq çəkilməli və qatlar arasında 20-30 dəqiqə gözlənilməlidir. Quruduqdan 2 saat sonra sumbatalanma prosesini davam etdirmək olar.

### İNCƏLTMƏ

Selülozik tiner ilə 10 -15% nisbətində incəldilir. Fərqli marka tinerlərlə incəltmələrdə səthlərdə qabarma, büzüşmə, çatlama və quruma kimi problemlər ilə qarşılaşa biləcəyinizi unutmaq lazımdır.

### SƏRFİYYAT

Tək qatda 8-12 m<sup>2</sup> sahəni rəngləmək olar

### DEPOLAMA

Açılmamış qablaşdırmada sərin və quru yerdə birbaşa günəş işığından və dondan qoruyun. Saxlama müddəti 3 il. Məhsulun qapağını istifadədən sonra hava almayacaq şəkildə bağlayın.

### QABLAŞDIRMA

0.75lt, 2.5 lt, 15 lt

