



BİLFA PARKE VERNİK

ÜRETAN ALKİD ƏSASLI, TƏK
KOMPONENTLİ, SƏTHƏ DEKORATİV
GÖRÜNÜŞ VERƏN PARLAQ
PARKET LAKIDIR.



XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Yüksək və qalıcı parlaqlığa sahibdir. İstifadə edildiyi zaman parketin (taxtanın) təbiliyini pozmaz. Şəffafdır. Sararmaya qarşı müqaviməti yüksəkdir. İstifadə edildiyində sərt bir film təbəqəsi meydana gətirir. Evlərin təmizliyində istifadə olunan kimyasallara qarşı dayanıqlıdır. Fırça və rulo izi qalmır. Daxili məkanlarda hər növ parket döşəmələrdə, taxta pilləkənlərdə rahatlıqla istifadə etmək olar.

İSTİFADƏ QAYDALARI

Bilfa Parket Lakı istifadə olunacaq səthlər hər növ kirdən təmizlənməli və tam quruluğa sahib olmalıdır. Parket Lak vurulacaq xam səthlər yaxşıca hamarlanmalı və təmizlənməlidir. İlk öncə Bilfa Dolğu Vernik vurulmalıdır. Əldə edilən hamar səthə Bilfa Parket Lakı 2 və ya lazım olarsa 3 dəfə istifadə etmək olar. Qatlar arasında ən az 5-6 saat gözlənilməlidir. Laklama bitdikdən 24 saat sonra üstündə gəzmək olar. Sintetik Tiner ilə incəldikdən sonra, qarışım əsnasında yarana biləcək köpüyün işinizə əngəl olmaması üçün 20 dəqiqə gözləməyiniz tövsiyyə edilir. Lakın fiziki və kimyəvi dayanıqlılığa sahib olma müddəti 4 gündür. Lakdan istifadə edildiyi vaxt və tam quruma müddətinə qədər, otağın temperaturu +5 və +30°C arasında olmasına diqqət etmək lazımdır.

İNCƏLTMƏ

Bilfa Sintetik Tinerlə ilk qatda 15% nisbətində, ikinci (və lazım olduğu təqdirdə üçüncü dəfədə) 10 % nisbətində incəltmək tövsiyyə edilir. Fərqli marka tinerlərdən istifadə, səthlərdə qabarma, büzüşmə, çatlama və quruma problemlərini meydana gətirə biləcəyini unutmamaq lazımdır.

SƏRFİYYAT

1 L ilə 8-12 m² boyanır.

DEPOLAMA

Açılmamış qablaşdırmada sərin və quru yerdə dondan, günəş işığından qorunaraq 3 il saxlanıla bilər. Məhsulun qapağını istifadədən sonra hava almayacaq şəkildə bağlayın.

QABLAŞDIRMA

0.75lt, 2.5 lt, 15 lt

