




BILFA PLASTİK

STİREN AKRİLİK KOPOLİMER ƏSASLI
MAT DEKORATİV DAXİLİ MƏKAN
DİVAR BOYASIDIR



XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Bilfa Plastik ekonomik və keyfiyyəti bir arada verən, su qaldırıcı keyfiyyətdə yüksək örtücülüyə sahib bir boyadır. Tətbiq olunduğu səthlərdə sürtünməyə dayanıqlı, mükəmməl yapışma özəllikləri olan film təbəqəsi verir. Tənəffüs etmə qabiliyyəti yüksək olduğundan çatlamaz və tökülməz. Su əsaslı olması səbəbi ilə narahat edici bir qoxusu yoxdur və ekoloji mühit dostudur.

İSTİFADƏ QAYDALARI

İstifadə olunacaq səthlər düzgün, sağlam, astar və son qat boyanı daşıya biləcək vəziyyətdə olmalıdır. Boya olunacaq səthlər hər cür kir, toz, qəlib yağından təmizlənməli və gərəkli səth düzəltmə işləri yerinə yetirilməlidir. Köhnə boyalı səthlər üzərinə, astar tətbiqinə keçmədən əvvəl səthlərin tamamına yüngül zımpara edilməsi unudulmamalıdır. Səthlərdə boyanın örtücülüğünü artırmaq məqsədi ilə 1 qat ləkə örtücü boya tətbiq edildikdən sonra bir və ya iki qat halında Bilfa Plastik boya son qat boya kimi tətbiq edilə bilər. Tətbiq əsnasında və boyanın tam quruması tamamlanana qədər, məkan və səthin temperaturu +5 və +30°C arasında olmasına diqqət edilməlidir. Səthlər dondan qorunmalıdır. Fırça, rulo və püskürtmə ilə tətbiq oluna bilər.

İNCƏLTMƏ

Fırça və rulo tətbiqində təmiz su ilə 10-15 % incəldilərək iki qat halında tətbiq edilməsi tövsiyyə olunur.

SƏRFİYYAT

Tək qatda 1 lt boya ilə 10-12 m² səth boyana bilər.

DEPOLAMA

Açılmamış qablaşdırmada sərin və quru yerdə dondan, günəş işığından qorunaraq 3 il saxlanıla bilər. Məhsulun qapağını istifadədən sonra hava almayacaq şəkildə bağlayın.

QABLAŞDIRMA

3.5 kq, 10 kq, 25 kq

