




BİLFA RULOTEX

STİREN AKRİLİK KOPOLİMER
BAĞLAYICI ƏSASLI MAT GÖRÜNÜMLÜ
XARİCİ MƏKAN ÖRTÜYÜDÜR.



XÜSUSİYYƏTLƏRİ	<p>Yüksək örtmə gücünə sahibdir.İstifadə olunduğu səthə yapışma gücü sayəsində möhkəm yapışır. Suya, rütubətə , dəniz suyuna , şaxtaya və günəş şüalarına dayanıqlıdır. İstifadə olunduğu səthlərə yayılma xüsusiyyətinə görə rahat yayılır.Su dəfədicə xüsusiyyəti sayəsində suya qarşı davamlıdır.</p>
İSTİFADƏ QAYDALARI	<p>Beton, brüt beton, MDF, rəngini itirmiş özünü daşıya biləcək köhnə boyalı səthlərə tətbiq edilə bilər. Gərəkli olarsa səthin işlənməsi və təmiri edilməlidir. Daxili və xarici məkanlarda beton, suvaq və məcunlanmış astarlı səthlərdə rahatlıqla istifadə olunur. Tətbiq olunacaq səth yaxşıca təmizlənilir, çatlar Bilfa Məcunu ilə təmir olunur. Bütün səth Bilfa Silikonlu Astar ilə astarlanır. Tək qat astar tətbiq edildikdən sonra istənilən zövqə posteki və ya süngər rulo ilə Ruloteks tətbiq edilir. Tətbiq edilərkən minimum istilik 5°C olmalıdır. Hər cür yağış, nəm, dondan qorunmalıdır. Rulotex məhsulu istifadə olunduğu zaman, desən fərqliliklərinin ortaliğa çıxmaması üçün gərəkli hassasiyyət göstərilməlidir.</p>
İNCƏLTMƏ	<p>İstifadəyə hazırdır.İncəltməyə ehtiyac yoxdur.</p>
SƏRFİYYAT	<p>Rulo ilə 1-1,5 kq/m²</p>
DEPOLAMA	<p>Açılmamış qablaşdırmada sərin və quru yerdə dondan, günəş işığından qorunaraq 3 il saxlanıla bilər. Məhsulun qapağını istifadədən sonra hava almayacaq şəkildə bağlayın.</p>
QABLAŞDIRMA	<p>25 kg</p>

