




BİLFA TAVAN

STİREN AKRİLİK EMULSIYA ƏSASLI
DAXİLİ MƏKAN SON QAT
TAVAN BOYASIDIR.



XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Hamar görünüşlü, yüksək örtücülüyə sahib tavan boyasıdır. Tətbiq olunduğu səth ilə bütünləşir. Qabarma və tökülmə yaşanmaz. Ekoloji cəhətdən zişansız, qoxusuz, kif tutmazdır. Sürtünməyə, nəmin ziyanlı təsirinə dayanıqlıdır. Yayılma gücü sayəsində əməyə qənaət edər, yüksək tənəffüs qabiliyyətinə sahibdir.

İSTİFADƏ QAYDALARI

Tətbiq olunan səth sağlam, quru və təmiz olmalıdır. Kirli, tozlu, qabarmış və köhnə boyalar səthin üzərindən qazınıb, təmizlənməlidir. Boya tətbiqi zamanı ətraf temperatur +5 və +35°C tövsiyyə edilir. Səthlər dondan qorunmalıdır. Fırça, rulo və püskürtmə ilə tətbiq oluna bilər.

İNCƏLTMƏ

Fırça və rulo ilə tətbiq əsnasında 10-15 % su ilə incəldilərək, iki qat halında istifadəsi tövsiyyə edilir.

SƏRFİYYAT

Tək qatda ortalama 10-12 m²/ L. İstifadə ediləcək səthin növünə, əmiciliyinə, quruluşuna görə dəyişə bilər.

DEPOLAMA

Açılmamış qablaşdırmada sərin və quru yerdə, dondan, günəş işığından qorunaraq 3 il saxlanıla bilər. Məhsulun qapağını istifadədən sonra hava almayacaq şəkildə bağlayın.

QABLAŞDIRMA

3.5 kq, 10kq, 25kq.

