



BİLFA YARIMAT PARKE VERNİK



ÜRETAN ALKİD ƏSASLI, TƏK
KOMPONENTLİ YARIMAT
GÖRÜNÜMLÜ LAKDIR.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ	Xüsusilə daxili məkan beton, brüt beton, gips, betopan, alçıpan, OSB, MDF üzərində uyğun astarlar ilə qoruma və dekorativ məqsədli son qat lak olaraq istifadə olunur.
İSTİFADƏ QAYDALARI	Tətbiq ediləcək səthlər düzgün, sağlam, astar və son qat boyanı daşıya biləcək vəziyyətdə olmalıdır. Boya tətbiq ediləcək səthlər hər cür kir, pas, toz, qəlib yağından təmizlənməli və gərəkli səth düzəltmə prosesləri yerinə yetirilməlidir. Beton, brüt beton və yeni suvaqlı səthlərdə quruma müddəti gözlənilməlidir. Tez quruyur, səthə yaxşı yayılır və möhkəm yapışır. Dolğu ilə astarlanmış səthlərin üzərinə vurulduqda zərbəyə, cızılmaya və sürtünməyə müqaviməti daha yüksək olur. Təmizləyici vasitələrə, göbələyə, ziyan verici həşəratlara qarşı dayanıqlıdır.
İNCƏLTMƏ	Bilfa Yarimat Parke Vernik rulo və fırça ilə tətbiq zamanı 10% nisbətində Bilfa Sintetik Tiner ilə incəldilməli, iki qat halında vurulmalıdır.
SƏRFİYYAT	Tək qatda ortalama 8-12 m ² /L. Tətbiq ediləcək səthin növünə, əmiciliyinə və quruluşuna görə dəyişə bilər.
DEPOLAMA	Açılmamış qablaşdırmada, sərin və quru yerdə dondan, birbaşa günəş işığından qorunaraq 3 il müddətində saxlamaq mümkündür.
QABLAŞDIRMA	0.75lt, 2.5 lt, 15 lt

