

## BİLFATEX



**TAXTA SƏTHLƏR ÜÇÜN  
HAZIRLANMIŞ ALKİD BAĞLAYICI  
ƏSASLI, ŞƏFFAF TƏRKİBDƏ, PARLAQ  
GÖRÜNÜMLÜ, DEKORATİV VƏ QORUYUCU  
MƏQSƏDİ İLƏ İSTİFADƏ OLUNAN SON QAT  
TAXTAQORUYUCU LAKDIR.**



### XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Tətbiqdən sonra əlavə laka ehtiyac yoxdur. Özəl qatqı maddələri sayəsində göbələklərə qarşı qoruyucudur. Asan tətbiq edilməklə yanaşı, taxtanı su və ultrabənövşəyi şüalara qarşı qoruyur. Səthdə bir film təbəqəsi yaradaraq suyun taxtaya çatmasına mane olur. Taxtaya nüfuz etməsi rahatdır. Aşınmaya qarşı davamlıdır. Səth üzərində film təbəqəsi əmələ gətirərək, kif və göbələyə qarşı qoruyucu təbəqə yaradır.

### İSTİFADƏ QAYDALARI

Hər növ taxta doğrama, fasad üzlüklərinin və taxta bağ mebellərinin rənglənməsi üçün istifadə olunur. Arı yuvaları, saunalardakı taxta səthlərdə istifadə oluna bilər. İstifadədən öncə qarışdırılması tövsiyyə edilir. Fırça, rulo və ya püskürtmə üsullarından biri istifadə olunaraq, səthə 8 saat ara ilə 2 qat tətbiq edilir. Laklanacaq səthlər yağ, kir və tozdan təmizlənməli, gərəkdirsə sumbatalanmalı və təkrar təmizlənməlidir. Daha öncədən Bilfatex tətbiq edilmiş səthlərə yenidən laklamaq gərəkdirsə, səth özünü daşıya biləcək vəziyyətdədirsə, yüngül formada sumbatalanmalı, daha sonra nəmli bezlə silinməli və bir qat rəngləndirilməlidir. Əgər qabaran, qalxan səthlər varsa bunlar səthdən təmizlənməli, daha sonra yeni lak tətbiq edilməlidir. İki qat vurulması tövsiyyə edilir. İstifadə olunacaq taxtanın nəm dərəcəsi 15 %-i keçməməlidir.

### İNCƏLTMƏ

Ehtiyaca uyğun olaraq 1L Bilfatex ilə 50-100 ml Sintetik Tiner ilə incəldilir.

### SƏRFİYYAT

Tək qatda ortalama 10-12m<sup>2</sup>/ L. İstifadə olunan astarın növünə, vurulacaq qat sayına, tətbiq formasına görə dəyişə bilər.

### DEPOLAMA

Açılmamış qablaşdırmada, sərin və quru yerdə dondan, günəş işığından qorunaraq ən az 3 il saxlanıla bilər. Məhsulun qapağını istifadədən sonra hava almayacaq şəkildə bağlayın.

### QABLAŞDIRMA

0.75lt, 2.5 lt, 15 lt

