




BİLFA BİNDER

SİLİKON ƏSASLI, ŞƏFFAF,
DAXİLİ VƏ XARİCİ SƏTHLƏRDƏ
İSTİFADƏ OLUNAN DİVAR ASTARIDIR



XÜSUSİYYƏTLƏRİ	Səthə çox əla nüfuz edir , sağlam bir səth yaradaraq son qat boyanı səthə yapışdırır, səthin hopduruculuq dərəcəsini və sərfiyyatını azaldır.
İSTİFADƏ QAYDALARI	BİLFA BİNDER həcmən 1:7 nisbətində su ilə qarışdırılır, fırça ilə səthə hopdurulur. İstifadədən əvvəl səthin qabarmış hissələri yağ , kir və tozdan təmizlənməlidir. Gips və bənzər səthlərdə yonulma prosesi yerinə yetirildikdən sonra nəmli bir bez ilə tozu alınmalı və daha sonra astar tətbiqinə keçilməlidir .Bilfa Binder lazım olan incəltmə edildikdən sonra fırça və ya rulo ilə tətbiq olunmalıdır.Tətbiq əsnasında səth temperaturu +5 və +300°C arasında olmalıdır. Astar tətbiqi və quruma zamanı səth dondan qorunmalıdır. Bilfa Binder tətbiqindən ən az 4 saat sonra boya tətbiq oluna bilər.
İNCƏLTMƏ	Bilfa Binder həcmən 1:7 nisbətində su ilə incəldilir.
SƏRFİYYAT	Səthin hopduruculuq dərəcəsinə görə 1:7 nisbətində incəldilmiş Bilfa Binder ilə 25-40 m ² sahəni astarlamaq olar.Tətbiq ediləcək səthin növünə, əmiciliyinə , quruluşuna görə dəyişə bilər.
DEPOLAMA	Açılmamış qablaşdırmada, sərin və quru yerdə dondan, günəş işığından qorunaraq 3 il saxanıla bilər. Məhsulun qapağını istifadədən sonra hava almayacaq şəkildə bağlayın.
QABLAŞDIRMA	1Lt, 4Lt.

